



IPP 1052B

Câmera Bullet IP Externa 2 Megapixels

Projetada para aplicações externas profissionais, onde são indispensáveis a resolução FULL HD e a confiabilidade de gravação contínua por 24h.

Especificações em destaque

- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Resolução 2 Megapixel 1920*1080
- Siera CLOUD
- Dual Streaming
- Lente fixa 3,6mm
- PoE
- SIERA DDNS
- ONVIF
- Externa – IP66
- Gabinete ABS
- Alcance de IR de 25 metros
- Comunicação encriptada
- Ajuste automático de Taxa de Frames de acordo com a largura de banda disponível
- Visualização por celulares e Webserver
- Siera CMS para 192 câmeras (Win/Mac)

Sensor:	1/2.8" – 2MPX
Lente:	3,6mm
Iris eletrônico:	1/25s ~1/100.000s
Iluminação mínima:	0,08 Lux
Resolução de imagem:	2MPX 1920*1080
Quadros por segundo:	1~30
FOV:	85°H 45°V
Compressão de vídeo:	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Taxa de Bite para vídeo:	32K ~16Mbps con gurável
Redução digital de ruído:	3D DNR
Zonas de privacidade:	4 zonas
Função Dia/Noite:	Filtro ICR
Quantidade de Led IR:	Alcance de 25 metros
Suporte:	Parede e teto
Ajustes de vídeo:	Saturação, Brilho, Shutter, Contraste, AGC, Iris, Luz de fundo, Flicker, Espelho, IR
Stream de dados:	Dados e vídeo
Ethernet:	1 canal 10/100M, RJ45
Processador:	Microprocessador de alto rendimento
Sistema operacional:	Linux
Segurança:	Proteção por senha, múltiplos níveis de usuário
Visualização:	Webserver, CMS e dispositivos móveis através do Siera iSMS 5.0 / NVR
Compatibilidade:	Compatibilidade ONVIF Profile S
App para Smartphone:	iSMS 5.0 (disponível para iOS e Android)
Protocolos de rede:	TCP/UDP/HTTP, RTSP/IPv4/IPv6/FTP/PPPoE/RTCP/SMTP/DHCP/DDNS/ NTP/ UP-nP/SNMP
Temperatura de operação:	-25°C / 60°C
Umidade de operação:	<95%
Alimentação:	DC12V/PoE
Consumo:	10W / 0,5A
Dimensões:	159x70x76mm
Peso:	0,3Kg

