Siera Electronics



PRO 9050IP-4MPX-V2-IVS

Câmera Bullet Profissional de 4MPX

A Siera desenvolve Soluções confiáveis em segurança Eletrânica Segurança, CFTV, Controle de Acesso, Intercomunicadores, Áudio Profissional e Automação.

Especicações Destacadas

- Algoritmos de compressão Ultra 265, H.265, H.264 e MJPEG
- CMOS de varredura progressiva de 1/3"
- Resolução Máx. de 4 MPX (2688x1520) a 25/30 fps
- Lente motorizada de 2,7~13,5 mm WDR, 2D/3D DNR, ROI, HLC, BLC.
- Analíticos, Detecção de rostos, intrusão, cruzamento de linha e invasão de área.
- Capacidade de busca por metadados e suporte para Ultra Motion Detection.
- Algoritmos baseados na detecção de morfologia (corpo humano e veículos).
- 1/1 Ent/Saí Áudio
- 1/1 Ent/Saí Alarme
- IR Inteligente até 60m.
- Slot SD, IP67, IK10, PoE
- Siera DDNS Grátis
- IPX PRO V4 VMS Grátis
- ONVIF

Sensor de Imagem	1/3" CMOS Escaneamento Progressivo
Pixels Efetivos	2688(H)x1520(V)
Obturador Eletrônico	Auto/Manual, 1/5-1/20,000s
Ruído S/N	56dB e obturador eletrônico (1-1/10000s)
Iluminação Mínima	Colorido: 0.002 Lux@ (F1.2,AGC ON); B/W: 0 Lux@ (IR LED ON)
Dia/Noite	Auto(ICR)/Dia/Noite/Hora
Wide Dynamic Range	WDR 130dB
Alcance IR	Até 60m (Comprimento de onda 850nm)
Controle IR Ligar/Desligar	Auto/Manual
Alcance Pan/Tilt/Rotação	Pan: 0°~355° Tilt: 0°~80°, Rotação: 0°~355°
Tipo de Lente	Foco motorizado
Íris	Iris Fixa
Comprimento Focal	2.7-13.5 mm/F1.2
Ângulo de Visão Horizontal (FOV)	Variável entre 03,8° e 29,7°
Resolução Máxima	4MPX (2688x1520)
Fluxos de Vídeo Suportados	3 Streams
Fluxo de Vídeo/Quadros	Stream1: 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720 @ 25/30fps
	Stream2: D1, VGA, 640x360, CIF, QVGA @25/30fps
	Stream3: VGA, CIF, QVGA@25/30fps
Controle de Taxa de Bits	CBR/VBR
Taxa de Bits	Stream 1: 200kbps - 12Mbps
	Stream 2: 100kbps - 6Mbps
	Stream 3: 100kbps - 3Mbps
Melhoria de Imagem	HLC/BLC/Defog/WDR
Balanço de Brancos	Auto
Controle de Ganho	Auto/Manual
Redução de Ruído	2D/3D DNR/Suporte para supressão de ruído
Modo Corredor	Suportado
IR Inteligente	Suportado
Espelho	Suportado
Zona de Interesse (ROI)	8 Zonas Retangulares
Detecção de Movimento	Suportado
Máscara de Privacidade	Suportado
Função Inteligente IVS	Suporta rosto, humanos, veículos, Perímetro, Linha Virtual Simples, Linha Virtual Dupla, Loitering (vadiagem), Contagem de Pessoas

WARRANTY 3 YEARS

A Siera reserva-se o direito de modificar as especificações do produto a qualquer momento, sem aviso prévio.
As imagens são meramente ilustrativas; o produto real pode variar. Siera é uma marca registrada da Siera Holding Group.

PRO CEOB2M03-F-IVS2

Câmera IP bullet de 2 MPX
Lente fixa · IR até 30 m



Compressão de Áudio	G.711, RAW_PCM
Taxa de Bits de Áudio	8kbps, 16kbps, 64kbps
Protocolos	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, TLS/SSL
Interconexão	ONVIF (Perfil S, G, T e M), API e SDK
Método de Streaming	Unicast
Acesso Máx. Usuários	10 Usuários
Visualizador Web	<IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
Software de Administração	IPX PRO V4
Interface de Rede	1 Porta Ethernet (10/100 Base-TX) RJ-45
Interface de Áudio	Bidirecional, Mic Integrado, 1 ch de Entrada, 1 ch de Saída
Interface de Alarme	1 canal de Entrada, 1 canal de Saída
Botão de Reset	Suportado
Slot Micro SD	Até 512Gb
Fonte de Alimentação	POE (IEEE 802.3af)/DC12V com tolerância de ± 25%
Consumo de Energia	Max 8,5 W
Temperatura de Operação	-40°C~55°C (-40°F~131°F)
Umidade de Operação	Menos de 90% RH
Proteção	IP67, IK10-Proteção contra surtos elétricos de até 6 KV
Certificações	CE/FCC
Material	Metal e plástico de alta resistência
Dimensões	232 × 80 × 80 mm
Peso	0.81 kg
Garantia	3 anos*

*conforme https://sieraelectronics.com/po/garantia/

A Siera reserva-se o direito de modificar as especificações do produto a qualquer momento, sem aviso prévio.
As imagens são meramente ilustrativas; o produto real pode variar. Siera é uma marca registrada da Siera Holding Group.