Siera Electronics





PRO 1032S-16P

32CH 4HDD NVR 32ch
4HDD PoE

Equipamento Projetado para aplicações profissionais de segurança IP. Interface de programação intuitiva. Interface especial de pesquisa, reprodução e backup.

Especificações em destaque

- Suporta até 32 câmeras
- Suporta: reconhecimento facial, ANPR, reconhecimento múltiplo objetos.
- Processamento de até 20 faces por segundo
- Até 16 bancos de dados faciais, com um total de 20.000 rostos
- 1 porta de rede RJ45 10M/100M/1000M
- 16 portas PoE
- ≥2 USB 2.0
- Suporte RAID 5/6/10
- Pesquisa e reprodução Inteligente
- Siera DDNS FREE
- VMS IPX PRO V4 grátis.

Câmeras IP suportadas	32 canais
Largura de banda de entrada	320 Mbps
Largura de banda de saída	320 Mbps
Saída HDMI	3840x2160, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024
Saída VGA	1920x1080, 1440x900, 1280x1024
Saída de outras fontes	Suportado
Capacidade de decodificação	1 câmera 12 MP, 4 câmeras 8 MP, 16 câmeras 1080P, 32 câmeras 720P (H264/H265/MJPEG)
Fluxo duplo	Suportado
Tela multipla	Primeira tela: 1/4/8/9/16/32/36
	Segunda tela: 1/4/8/9/16
Comparação de rosto	Resultados de comparação de rostos capturados e exibido em tempo real (nome e ID do registrador), duplicidade de canal ou semelhança de canal
LPR	Capture e amostragem em tempo real de placas e resultados de comparação de banco de dados (canal, tempo, registro, biblioteca e data de validade)
Reconhecimento Múltiplo	Captura e apresentação de imagens de veículos em tempo real, detecção de corpo humano, veículos sem motor, imagem da placa e resultados de comparação de rosto (registrado, estranho, canal, semelhança)
Pesquisa inteligente	Tempo, Propriedades, Imagens, Gênero, Ciclistas, Cor
Eventos/Fotos	Veículo, Matrícula Campainha, alarme push, indicação de alarme, e-mail, saída Alarme, comparação simultânea de resultados, etc.
Desempenho	Processamento máximo de 20 imagens faciais/segundo
Modo desconhecido/estranho	Detecta rostos estranhos (não presentes no banco de dados) dados do equipamento)
Pesquisa inteligente	O limite de similaridade pode ser definido manualmente
Administração de Banco de dados	Pesquisa imagem por imagem
Aplicação de Base Facial	Pesquisa de imagens por propriedades
	Até 16 bancos de dados faciais, com um total de 20.000 rostos Cada dado pode ser aplicado a diferentes canais (≥4)
	Resultados em tempo real de comparações faciais
Comparação LPR	Resultados em tempo real das empresas LPR
	Captura e apresentação em tempo real das placas capturadas
Veículos e Corpo Humano	Captura e apresentação em tempo real de reconhecimento humano e veículos não motorizados
Gerenciamento de dados	Biblioteca para controle de pessoal
	Suportado, horário, diferentes tipos de pesquisa resultados.
Ajustes de regras	Ajuste de horários e dias de trabalho, horários de entrada e saída.

WARRANTY 3 YEARS

sieraelectronics.com

O desenho e as especificações estão sujeitas à mudanças sem aviso prévio. As imagens são apenas como referência, o produto pode variar com a realidade. Siera é uma marca pertencente à Siera Holding Group.

PRO 1032S-16P

32CH 4HDD NVR 32ch 4HDD PoE



Biclioteca	Você pode adicionar ou excluir rostos e usuários do banco de dados.
Configurações de ponto de controle	Exibição tabular de informações do ponto de ajuda (nome do canal, base de suporte, similaridade, status habilitado, operação). Ponto de suporte de canal único, editando informações, mudando o canal do ponto suporte, configurações de similaridade, seleção de biblioteca de assistência.
Resolução	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1 etc.
Modo de gravação	Manual, Agenda, Regular, Contínuo, Evento
Eventos de disparo	Detecção de movimento, perda de vídeo, entrada de alarme, IVS.
Reprodução Síncronizada	16/09/4/1
Modo de pesquisa	Hora/Data, Alarme, Grade de Imagens, Eventos
Modo de backup	USB, Porta Rede
Interface	sSATA 1 RJ-45 (10/100/1000Mpbs)
PoE	16 portas (IEEE 802.3af), 128W
Recursos de rede	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, NFS DNS, DHCP, P2P, iSCSI, Filtro IP, DDNS, 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE
Usuários remotos	8 usuários
Compatibilidade	ONVIF, SDK, CGI
HDD interno	4 portas SATA, até 12 TB para cada HDD
eSATA	1 porta eSATA
Suporta RAID	RAID 5, RAID 6, RAID 10
E/S de áudio	1/1
Entradas de alarme	2
Saídas de alarme	2
Fonte de alimentação	110/220VAC
Temperatura de operação	0 ° C a 50 ° C
Umidade operacional	10–90% RH
Garantia	3 years*

O desenho e as especificações estão sujeitas à mudanças sem aviso prévio. As imagens são apenas como referência, o produto pode variar com a realidade. Siera é uma marca pertencente à Siera Holding Group.