



IPL 2445IP-4MPX-IVS-S-FR

Cámara Domo IP 4 Megapíxeles
con analítica

Diseñado para aplicaciones profesionales en exteriores, donde se requiere alta resolución y grabación confiable las 24 horas.

Especificaciones destacadas

- H.265+
- 4 megapíxeles
- IVS: Detección facial, de personas y de intrusos, cruce de línea
- Siera CLOUD
- Dual Streaming
- Lente varifocal de 2,8-12 mm
- PoE
- Ranura para tarjeta SD (128 GB máx.)
- SIERA DDNS
- ONVIF
- IP67 para exteriores
- Carcasa metálica
- Alcance IR de 40 m
- Comunicación cifrada
- Adaptador de Frame Rate automático según el ancho de banda de la red
- APP para teléfono móvil y servidor web
- Siera VMS para 192 cámaras (Windows/Mac)

Sensor:	1/3" / 4Mpx
Lente:	Lente varifocal de 2,8-12 mm
Obturador electrónico:	1/25s~1/100,000s
Iluminación mínima:	0,08 Lux
Resolución de imagen soportada:	2592*1520
Analítica:	Detección facial, de personas e intrusos, cruce de línea
Velocidad de fotogramas:	1-25/30fps
Compresión de video:	H.265+
Tasa de bits de video:	32K~16Mbps ajustable
Enmascaramiento de privacidad:	4 zonas
Función Día/Noche:	IR CUT
Alcance IR:	40mts
Configuración de video:	Saturación, Brillo, Obturador, Contraste, AGC, Iris, Contraluz, Parpadeo, Espejo, IR
Flujo de datos:	Video y datos
Ethernet:	1 canal 10/100M, RJ45
Procesador principal:	Microprocesador de alto rendimiento
Sistema operativo:	Linux integrado
Seguridad:	Protección por contraseña, usuario multinivel
Visualización:	Servidor web, VMS y móvil a través de Siera iSMS 7.0
Compatibilidad:	ONVIF
Aplicación para smartphone:	iSMS 7.0 (disponible en iOS y Android)
Protocolo de red:	TCP/IP/HTTP/RTSP/FTP/PPPoE/RTCP/SMTP/DHCP/DD-NS/NTP/UPnP/SNMP
Ranura para tarjeta SD:	Admite hasta 128 GB
Temperatura de trabajo:	-20° ~ 55°C
Humedad de trabajo:	<95%
Alimentación:	DC12V / PoE
Consumo:	10W / 0,5A
Dimensiones:	150 x 120 mm
Peso:	1,0 Kg

