



IPL 2801IP/28-2MPX-IVS-FR

Cámara Bullet IP de 2 Megapíxeles con analítica

Diseñado para aplicaciones profesionales en exteriores, donde se requiere alta resolución y grabación confiable las 24 horas.

Especificaciones destacadas

- H.265+
- Lente de 2,8 mm
- 2 Megapíxeles
- IVS: Detección de rostro, personas, casco, fuego y motocicleta
- Siera CLOUD
- Dual Streaming
- PoE
- SIERA DDNS
- ONVIF
- IP67 para exteriores
- Carcasa metálica
- Alcance IR de 30 m
- Comunicación cifrada
- Adaptador de Frame Rate automático según el ancho de banda de la red
- APP para teléfono móvil y servidor web
- Siera VMS para 192 cámaras (Windows/Mac)

Sensor:	1/3" / 2Mpx
Lente:	Lente fija de 2,8 mm
Obturador electrónico:	1/25s~1/100,000s
Iluminación mínima:	0,08 Lux
Resolución de imagen soportada:	1920*1080
Analítica:	Detección de rostro, personas, casco, fuego y motocicleta
Velocidad de fotogramas:	1-25/30fps
Compresión de video:	H.265+
Tasa de bits de video:	32K~16Mbps ajustable
Enmascaramiento de privacidad:	4 zonas
Función Día/Noche:	IR CUT
Alcance IR:	30mts
Configuración de video:	Saturación, Brillo, Obturador, Contraste, AGC, Iris, Contraluz, Parpadeo, Espejo, IR
Flujo de datos:	Video y datos
Ethernet:	1 canal 10/100M, RJ45
Procesador principal:	Microprocesador de alto rendimiento
Sistema operativo:	Linux integrado
Seguridad:	Protección por contraseña, usuario multinivel
Visualización:	Servidor web, VMS y móvil a través de Siera iSMS 7.0
Compatibilidad:	ONVIF
Aplicación para smartphone:	iSMS 7.0 (disponible en iOS y Android)
Protocolo de red:	TCP/IP/HTTP/RTSP/FTP/PPPoE/RTCP/SMTP/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/SNMP
Temperatura de trabajo:	-20° ~ 55°C
Humedad de trabajo:	<95%
Alimentación:	DC12V / PoE
Consumo:	10W / 0,5A
Dimensiones:	163 x 65 mm
Peso:	0,6 Kg

