



LSP 4408IP

Bocina IP PoE

Siera fabrica soluciones confiables y accesibles en energía, seguridad electrónica, CCTV, Control de Acceso, Intercomunicación y Audio Profesional.

Especificaciones destacadas

- Diseñado para aplicaciones exteriores y con clasificación IP66, el altavoz tipo bocina LSP 4408IP es perfectamente adecuado para sitios industriales o entornos difíciles como embarcaciones marinas, refinerías de petróleo, etc.
- La carcasa de plástico compuesto ABS del altavoz tipo bocina podría resistir la corrosión de los gases y compuestos corrosivos más comunes que se encuentran en este tipo de entornos.
- Tenga la seguridad de que este altavoz tipo bocina robusto y potente no tiene ningún problema para ser expuesto a la salinidad oceánica, niebla, lluvias intensas u otros entornos difíciles.
- IP 66
- Servidor web integrado para ajuste remoto de la contraseña de audio, red o inicio de sesión
- POE
- Protocolo SIP
- Cada altavoz puede ser direccionado y configurado individualmente
- Monitorización de extremo a extremo de la conexión y la funcionalidad del altavoz
- Alta capacidad de volumen y calidad de voz superior
- No se necesitan amplificadores centrales para realizar zonas de megafonía de tamaño reducido y remoto
- Los altavoces pueden ser asignados a grupos y zonas
- Función de Control de Volumen Inteligente
- Transmisión de programas programada
- Detección de bucle

Streaming de audio:	Unidireccional/bidireccional, mono
Compresión de audio:	G.711a, G.711u, PCM, MP3
Entrada de audio:	Micrófono incorporado
Frecuencia de muestreo de audio:	8KHz-44.1 KHz
Micrófono incorporado:	Respuesta de frecuencia 20Hz-20KHz, dB-45dB
Componente de altavoz:	Resistencia constante 8 Ω
Frecuencia de respuesta:	100Hz~18KHz
SPL máximo:	97dB±3dB
Sensibilidad:	88dB±3dB/W/M
Amplificador incorporado:	Amplificador Clase D
Red de transmisión:	Adaptación automática de red 10/100M
Seguridad:	Protección por contraseña, Filtrado de direcciones IP, Control de acceso a la red 802.1x
Protocolos compatibles:	IPv4/v6c, HTTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ARP, SIP
Anuncio de voz:	Anuncio de voz a través de SIP incorporado para conexión a cualquier teléfono IP/software de sistema VoIP
VoIP:	Soporte para protocolo SIP para realizar transmisión de audio en red y PBX
Consumo de energía:	≤5W
Detección inteligente:	Auto-detección de micrófono (a través de micrófono incorporado)
Potencia de salida (CC/POE):	15W
Color de la carcasa:	Blanco
Material de la carcasa:	Plástico
Memoria:	RAM 128M
Alimentación:	24V/1A o POE (IEEE 802.3af)
Interfaz:	RJ45 compatible con POE (IEEE 802.3af)
Fiabilidad:	Diseñado para funcionamiento 24/7
Entorno de instalación:	Entornos exteriores y húmedos cuando se instalan correctamente
Grado de protección de entrada:	IP66
Condiciones de funcionamiento:	-20°C a 50°C (4°F a 122°F) Humedad <90% HR (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento:	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Certificaciones:	CE, FCC
Dimensiones:	283.1 x 224 x 269 mm (11.14 x 8.82 x 10.59 in)
Peso:	2.0 Kg
Accesorios incluidos:	Terminal de cableado (2P 3.81) 1 ud., Conector impermeable 1 juego, Certificado de garantía 1 ud.
Accesorios opcionales:	Adaptador de corriente 24V/1A 1 ud.
Idiomas:	Inglés, italiano, español, portugués

