



LSP 4503IP

Parlante para techo IP

Siera fabrica soluciones confiables y accesibles en energía, seguridad electrónica, CCTV, Control de Acceso, Intercomunicación y Audio Profesional.

Especificaciones destacadas

- Servidor web integrado para la configuración remota de audio, red o contraseña de acceso.
- Alimentación por PoE.
- Protocolo SIP.
- Cada altavoz puede direccionarse y configurarse de forma individual.
- Monitoreo integral de extremo a extremo de la conexión y funcionamiento del altavoz.
- Alta capacidad de volumen y calidad superior de voz.
- No requiere amplificadores centrales para implementar zonas de megafonía pequeñas o remotas.
- Los altavoces pueden asignarse a grupos y zonas.
- Función inteligente de control de volumen.
- Transmisión de programas con programación horaria.
- Detección de bucle.

Streaming de audio:	Unidireccional / bidireccional, mono
Compresión de audio:	G.711a, G.711u, PCM, MP3
Entrada de audio:	Micrófono incorporado
Micrófono incorporado:	Frecuencia de respuesta 20Hz–20KHz, dB - 45dB
Componente del altavoz:	Altavoz coaxial de techo de 5"
SPL máximo:	97 dB $\pm$ 3 dB/W/m
Frecuencia de respuesta:	100Hz – 18KHz
Sensibilidad:	88 dB $\pm$ 3 dB/W/m
Amplificador incorporado:	Amplificador Clase D de 30W
Seguridad:	Protección por contraseña, Filtrado de direcciones IP, Control de acceso a red 802.1x
Protocolos compatibles:	IPv4 / v6c, HTTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ARP, SIP.
Anuncios de voz:	Anuncios de voz mediante SIP integrado con soporte para conexión a cualquier teléfono IP / sistema VoIP
VoIP:	Soporte para protocolo SIP para realizar transmisión de audio en red y PBX
Detección inteligente:	Autodetección de micrófono (mediante micrófono incorporado)
Soporte extendido:	Altavoz de voz de 15W
Acciones de evento:	Se pueden realizar transmisiones, alarmas y otras funciones mediante software
Color de la carcasa:	Blanco grisáceo
Material del gabinete:	Plástico
Material de la rejilla:	Acero
Tratamiento superficie de la rejilla:	Pulverización
Memoria:	RAM 128 MB
Alimentación:	24V/1A o PoE (IEEE 802.3af)
Interfaz:	RJ45 (soporte PoE IEEE 802.3af)
Fiabilidad:	Diseñado para funcionamiento 24/7
Condiciones de operación:	-20°C a 50°C (-4°F a 122°F), Humedad <90% RH (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento:	-40°C a 65°C (-40°F a 149°F)
Certificaciones:	CE, FCC
Dimensiones:	231 x 165 mm (11.02 x 3.62 in)
Peso:	1,4 kg
Idiomas:	Inglés simplificado, Italiano, Español, Portugués
Garantía:	3 años

