



PRO 9792IP-3MPX-IVS

PTZ Xtreme Professional IP 3MPX

Diseñado para aplicaciones profesionales en exteriores donde se necesita alta resolución, vista de 360°, control luz de fondo, ajuste de lente, visión nocturna y control de ancho de banda.

Especificaciones destacadas

- Sensor de 1/2,8"
- 3 MPX (2048×1536)
- Amplio Rango Dinámico (WDR)
- Zoom Óptico de 30X
- Múltiples Streams
- Alcance IR de 200 m
- Seguimiento automático
- 11 Análisis de video
- IP66 Exterior
- Siera DDNS GRATIS
- VMS IPX PRO V4 GRATIS
- Aplicación GRATUITA para iOS y Android



Sensor	1/2.8"
Píxeles efectivos	2048(H) x 1536(V)
Obturador Electrónico	Auto/Manual, 1/1~1/20,000s
Iluminación Mínima	Color:0.01Lux@(F1.2,AGC ON) ; B/N:0Lux@(IR LED ON)
Relación S/R	55dB
Distancia IR	200mts
Control On/Off de IR	Auto/Manual
IR LEDs	10pzas.
Longitud Focal	4.5~135mm
Zoom Óptico	30x
Control de Enfoque	Auto/Manual
Distancia de Enfoque cercana	1000mm~1500mm
Rango Pan/Tilt	Pan: 0° ~ 360° sin fin, Tilt: -10° ~ +90°
Control Manual de Velocidad	Pan: 0.1° ~ 180° /s, Tilt: 0.1° ~ 90° /s
Velocidad Presets	Pan: 180° /s, Tilt: 90° /s
Presets	400
Modo PTZ	6 Track, 12 Tour, 12 Scan,
Configuración de Velocidad	Auto/Manual (0-8)
Acción de encendido	Soportado
Movimiento inactivo	Activar Preset/Scan/Tour/Track si no hay ningún comando en el período especificado
Función Seguimiento Automático	Incluido
IVS	Perímetro, Cercas virtuales simples, Cercas virtuales dobles, Merodeo, Merodeo múltiple, Objeto abandonado, Objeto removido, Velocidad anormal, Sentido contrario, Estacionamiento ilegal, Mala señal
Compresión	H.265, H.264, MJPEG
Capacidad de Streaming	3 Streams
Stream / Frame Rate	Stream1: 2048x1536/1920x1080/1280x720 @25/30fps Stream2: D1/VGA/640x360/CIF/QVGA @25/30fps Stream3: VGA/CIF/QVGA @25/30fps
Control Bit Rate	CBR/VBR
Bit Rate	Stream1: 500kbps~1200kbps Stream2: 100kbps~6000kbps Stream3: 100kbps~3000kbps
Día/Noche	Auto(ICR) / Color / B/N
Mejora de Imagen	BLC/HLC/WDR(120dB)
Balance de Blancos	Auto/Tungsteno/Fluorescente/Luz diurna/Sombra/Manual
Control de Ganancia	Auto/Manual
Reducción de Ruido	2D/3D DNR
Desempañador	Si

PRO 9792IP-3MPX-IVS

PTZ Xtreme Professional IP 3MPX



Zoom Digital	16x
Espejo (Mirror)	Soportado
Región de Interés	Off / On (8 Zonas)
Detección de Movimiento	Off / On
Máscara de privacidad	Off / On (4 Áreas, Rectangulares)
Compresión de Audio	G.711, RAM_PCM
Bit Rate	64kbps (G.711), 128kps (RAW_PCM)
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocolos	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, APR, SNMP
Compatibilidad	ONVIF, CGI
Método de Streaming	Unicast
Acceso máximo de Usuarios	10 Usuarios
Almacenamiento	NAS ; PC ; Tarjeta Micro SD 256Gb
Navegador Web	<IE11, Chrome, Firefox
Smart Phone	IOS, Android
Ethernet	1 conector RJ-45 Ethernet (10/100 Base-T)
Conector Audio	1 Canal Entrada Audio, 1 Canal Salida Audio
Alarma	Entrada Alarma de 7 canales, Salida Alarma de 2 canales
RS485	Si
Salida BNC	Si
Botón "Reset"	Sí (Integrado)
Fuente de alimentación	AC24V/POE
Consumo de energía	40W
Temperatura de operación	Temperatura de inicio: -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Temperatura de trabajo: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Condiciones de almacenamiento	Menos del 90% de humedad relativa
Protección	IP66,TVS6000V
Certificaciones	CE/FCC
Carcasa	Metal
Dimensiones	226x32.8mm
Peso Neto	5.2Kg