



SPA 2060
Mini Amplificador 60W

Siera fabrica soluciones confiables y accesibles en Seguridad Electrónica, CCTV, Control de Acceso, Intercomunicación y Audio Profesional.

Especificaciones destacadas

- 4 canales de entradas
- Función de prioridad de Micrófono
- Entrada de Línea
- Salidas con baja impedancia (4-8 Ohms) y 100 - 70 - 35V
- Circuito de autoprotección
- Potencia: 60W RMS

Potencia de salida:	Nominal: 60 W RMS
Consumo de potencia en AC:	Máxima: 80W
Distorsión:	90W
Entradas:	<0,1% (1/3 potencia nominal a 1 KHz)
	MIC1: 600 Ohms, balanceado (XLR)
	MIC2 : 600 Ohms, 2 – 4 mV (6,35 mm)
	LINE : 15K Ohms, 775 mV
	AUX (CD/DVD) : 15K Ohms, 775 mV
Prioridad activada:	En MIC 1
Respuesta de frecuencia:	80 Hz a 16 KHz +/- 3dB
Controles de tono:	Graves: +/- 10dB at 100 Hz
	Agudos: +/- 10dB at 15 KHz
Salida a parlantes:	4-8 Ohms, 35, 70V, 100V
Alimentación de red:	110- 220V AC +/-10% 50/60Hz
Peso neto:	8,2 Kg
Peso bruto:	9,3 Kg
Dimensiones:	80(h) x 280(L) x 280(A) mm

