



SPA 5500

Amplificador mezclador de 500W

Siera fabrica soluciones confiables y accesibles en energía, seguridad electrónica, CCTV, Control de Acceso, Intercomunicación y Audio Profesional.

Especificaciones destacadas

- Línea comercial e industrial
- Amplificador para música ambiental (BGM) y megafonía
- 3 entradas de micrófono y 2 entradas de línea.
- Mic 1 en el panel frontal mediante conector jack, Mic 2-3 en el panel posterior mediante conector jack.
- Entradas de línea 1-2 en el panel trasero por RCA.
- Control de volumen en el panel frontal con control de tono de graves y agudos.
- Protección contra sobrecarga, cortocircuito y alta temperatura.
- Con ventilador de refrigeración.

Potencia nominal:	500W
Entradas:	Mic1-3: 600 Ω 5-8 mV, no balanceado Línea1-2: 10k Ω 150-470 mV, no balanceado
Frecuencia de respuesta:	60Hz-15kHz
Relación S/R:	Línea: 85 dB, MIC: >72 dB
THD (Distorsión Armónica Total):	<0.5% a 1kHz, 1/3 de potencia nominal
Protección:	Protección contra alta temperatura, cortocircuito y sobrecarga
Consumo de energía:	650W
Suministro de energía:	AC 110V / AC220V - 50-60Hz
Dimensiones:	484(An)x366(Pr)x88(Al)mm
Peso neto:	16.5kg
Peso bruto:	17kg

