



Sistema 7000-CH

Sistema para edificios con Video y Audio

Diseño elegante y robusto acorde a las nuevas tendencias, visión nocturna y alta definición. Para condominios de hasta 64 departamentos. Sencillo de utilizar y con una calidad destacada.

Especificaciones destacadas

- Hasta 64 departamentos
- Apertura de puerta
- Instalación sencilla con solamente 2 hilos
- 2 hilos sin polaridad
- Intercomunicación entre Departamentos
- Soporta hasta 4 dispositivos en cada Departamento
- Derivación de llamado a la App Contro Hub

VSP 7097IP PANEL EXTERIOR

- Especificaciones Técnicas Principales
- Alimentación: DC 22~28V
- Cámara: Lente ojo de pez de 170° (gran angular) con sensor de 1/2.7"
- Pantalla: TFT digital a color de 5"
- Resolución de Pantalla: 800 x 480 píxeles
- Grado de Protección: IP65
- Temp. de Operación: -10°C a +50°C
- Visión Nocturna con LED_CAM para apoyo lumínico
- Control de Acceso: Lector de tarjetas integrado y teclado táctil para códigos
- Gestión de Cerraduras con dos puertos independientes (CN-LK1 y CN-LK2)
- Dimensiones Físicas 281 (Alto) x 110 (Ancho) x 44 (Profundidad) mm
- Maricación por número de apartamento o mediante lista de nombres (Directorio)
- Desbloqueo: Mediante tarjeta de proximidad o contraseña de desbloqueo en el teclado

VSP 7007W MONITOR DE VIDEOPORTERO

- Tipo de Pantalla: LCD táctil digital IPS con ángulo de visión completo
- Tamaño: 10 pulgadas
- Resolución: Alta definición de 1280 x 800 píxeles
- Fuente de Alimentación: DC 20V ~ 28V
- Consumo de Energía: En reposo: 1.5W, En funcionamiento: 4W
- Conectividad: Wi-Fi integrado para enlace a Internet y soporte de App ControlHub
- Soporta tarjeta Micro SD estándar para registros
- Terminales Adicionales: SW+/SW-: Conexión para pulsador de timbre de puerta
- Soporta la integración de cámaras ONVIF con códec de video H.264
- Resolución de Video IPC: Recomendado 1280x720 para flujo principal
- Audio: Comunicación manos libres con altavoz y micrófono integrados
- Dimensiones: 176 (Alto) x 252 (Ancho) x 17 (Profundidad) mm
- Temp. de Operación: -10°C a +50°C
- Altura de Instalación Sugerida: Entre 145 y 160 cm



TSP 7000

CITÓFONO

- Fuente de Alimentación: DC 24V ~ 30V
- Consumo de Corriente: En reposo: 55mA / 1.5W, En funcionamiento: 64mA / 1.8W
- Temp. de Operación: -10°C a +50°C
- Botones Principales (Retroiluminados): Hablar: Para iniciar y finalizar la comunicación. Desbloqueo 1: Apertura de la cerradura principal. Desbloqueo 2 / Llamada Interna: Apertura de una segunda cerradura o intercom interna
- Teclas Táctiles de Ajuste: Mute: Activa el modo "No molestar" en espera o silencia el micrófono durante una llamada. Teclas de Navegación (Arriba/Abajo): Ajustan el volumen del timbre (en espera) y el volumen del altavoz (durante la conversación)
- Indicadores LED: Luz de encendido, indicador de estado del monitor y luz roja para el modo Mute/No molestar
- Comunicación Full Duplex con cancelación de ruido
- Micrófono frontal integrado y altavoz lateral de alta claridad
- Configuración física mediante DIP switch de 8 bits, permitiendo hasta 64 direcciones
- Puertos de Conexión: L1, L2 Línea de BUS del sistema
- SW+, SW-: Pulsador de timbre de puerta
- Instalación en superficie con una altura sugerida de 145 a 160 cm
- Medidas: 135 (Alto) × 81 (Ancho) × 18.5 (Profundidad) mm

VSP 706

SWITCH DE BUS DE 4 PUERTOS

- Fuente de Alimentación DC 24-28Vdc
- Corriente de Trabajo: 86mA
- Temperatura de Trabajo: -10°C a +40°C
- Dimensiones: 90.0 × 105 × 58.4 mm
- Función Principal: Extender la capacidad del sistema para soportar configuraciones desde 32 hasta 64 monitores
- 2 Puertos para BUS de 2 hilos: Terminales dedicados de entrada y salida para la comunicación digital del sistema
- 2 Terminales RJ45: Puertos que trabajan con el módulo VSP 702 para habilitar BUS adicional
- Carga por Puerto: Cada puerto permite la conexión de hasta 16 Monitores
- Requerimientos de Instalación Aislamiento de Señal: Los cables de entrada y salida deben mantenerse separados al menos 2 cm entre sí en todo su recorrido.
- Para montaje en tableros, Riel DIN.

VSP 704

DISTRIBUIDOR DE VIDEO 4 SALIDAS PROTECTOR DE CORTOCIRCUITO

- Fuente de Alimentación: DC 20~30V
- Temperatura de Trabajo: -10°C a +40°C
- Dimensiones: 90 (Alto) × 35 (Ancho) × 58.4 (Profundidad) mm
- Dispone de 4 puertos de salida (A, B, C, D) dedicados a la conexión de Monitores
- Protección de Cortocircuito: Incluye un indicador LED "In-Use" que parpadea automáticamente cuando se detecta un cortocircuito en la línea
- Puertos de BUS: Terminales IN y OUT para la conexión en serie dentro del bus del Sistema 7000-CH
- Diseño Compacto: Optimizado para montaje en tableros, Riel DIN.

VSP 702

PUERTA DE ENLACE ETHERNET

- Fuente de Alimentación DC 24-28Vdc
- Corriente de Trabajo: 20mA
- Temperatura de Trabajo: -10°C a +40°C
- Dimensiones: 90.0 × 35.0 × 58.4 mm
- Terminal de Red (LAN): Puerto para la conexión a la red local IP
- Terminal BUS de 2 hilos: Puertos de entrada (IN) y salida (OUT) para la conexión directa al bus del Sistema 7000-CH
- LED "En uso": Siempre encendido: Conexión exitosa al sistema. Parpadeando: Error de conexión con el sistema
- Integración de Cámaras IP: Permite conectar y visualizar cámaras IP directamente en los monitores del sistema
- Acceso a Internet: Habilita la conexión a Internet por cable para el sistema
- Funciona en conjunto con el VSP 706 para ampliar el número de departamentos soportados
- Requerimientos para Cámaras IP, Protocolo: Habilitar ONVIF y configurar los permisos correspondientes
- Streaming de Video: Códec H.264 con una resolución máxima de flujo principal de 1920x1080
- Configuración de Red: Rango de direcciones IP: 192.168.240.2 - 192.168.255.254
- Máscara de subred: 255.255.240.0
- Diseño Compacto: Optimizado para montaje en tableros, Riel DIN.

BPS 710

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Voltaje de Entrada: 100~240Vac
- Frecuencia de Entrada: 50~60Hz
- Voltaje de Salida Nominal: DC 28V
- Corriente de Salida Nominal: 2.1A
- Consumo de Entrada Máximo: 1.8A (a 230VAC)
- Puede ser utilizada como una fuente de alimentación auxiliar, siempre que se mantenga la misma polaridad en la conexión
- Dimensiones: 88 x 98 x 59 mm
- Temperatura de Trabajo: -10°C a 50°C
- Para montaje en tableros, Riel DIN.

Sistema 7000-CH

Sistema para edificios con Video y Audio






VSP 7097IP



VSP 7007W



TSP 7000



BPS 710



VSP 706



VSP 702



VSP 704