



LSP 4065IP

Parlante para pared IP

Siera fabrica soluciones confiables y accesibles en energía, seguridad electrónica, CCTV, Control de Acceso, Intercomunicación y Audio Profesional.

Especificaciones destacadas

- Recepción de transmisiones: recibe transmisiones iniciadas desde otras estaciones terminales o desde el servidor.
- Modificación de parámetros (audio, red, contraseña de acceso, entre otros) a través de WEB para una configuración personalizada.
- Alimentación vía PoE (Power over Ethernet): solo se requiere un cable Ethernet. Compatible con protocolo SIP.
- Cada altavoz puede ser direccionado y configurado de forma individual.
- Monitoreo de extremo a extremo de la conexión y del funcionamiento del altavoz.
- Alta capacidad de volumen y excelente calidad de voz gracias al amplificador Clase D de 15 W integrado y tecnología eHD Voice.
- No requiere amplificadores centrales, lo que permite crear zonas de megafonía (PA) pequeñas y remotas
- El altavoz puede asignarse a grupos y zonas.
- Detección de bucle: cuenta con función de autoinspección para detectar el estado de funcionamiento.

Transmisión de audio:	Unidireccional/bidireccional, mono
Compresión de audio:	G.711a, G.711u, PCM, MP3
Entrada de audio:	Micrófono integrado
Micrófono integrado:	Respuesta de frecuencia 20 Hz-20 KHz, dB-45dB
Componente del altavoz:	Resistencia constante 8 Ω
	Altavoz de agudos de 1 pulgada, altavoz de graves de 4,5 pulgadas
SPL MÁXIMO:	90 dB ± 3 dB
Respuesta de frecuencia:	100 Hz ~ 18 KHz
Sensibilidad:	88 dB ± 3 dB/W/M
Amplificador integrado:	Amplificador de clase D
Red de transmisión:	Control de autoadaptación 10/100 M
Seguridad:	Protección por contraseña, Filtrado de direcciones IP, Control de acceso a la red 802.1x
Protocolos compatibles:	IPv4/v6c, HTTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ARP, SIP
Anuncio de voz:	Anuncio de voz a través del soporte SIP integrado para conectarse a cualquier teléfono IP/sistema VoIP
VoIP:	Compatibilidad con el protocolo SIP para realizar la transmisión de red de audio y PBX.
Detección inteligente:	Autodetección del micrófono (a través del micrófono integrado)
Potencia de salida (DC/POE):	15 W
Acciones de eventos:	Se pueden realizar la transmisión, la alarma y otras funciones con software.
Color del gabinete:	Blanco
Material del gabinete:	Plástico
Material de la rejilla:	Metal
Tratamiento superficie de la rejilla:	Pulverización
Memoria:	RAM 128 MB
Alimentación:	24 V/1 A o POE (IEEE 802.3af)
Interfaz:	Compatibilidad con RJ45 para POE (IEEE 802.3af)
Fiabilidad:	Diseñado para funcionar 24/7
Condiciones de funcionamiento:	-20 °C a 50 °C (4 °F a 122 °F) - Humedad <90 % HR (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento:	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Certificaciones:	CE, 3C
Dimensiones:	193 x 151,5 x 292 mm (7,60" x 5,96" x 11,50")
Peso:	2,4 kg
Accesorios incluidos:	Tornillo de acero inoxidable M8*12D con espaciador (2 unidades), conector de terminal de cableado (1 juego), soporte (1 unidad), manual de instalación (1 unidad), certificado y certificado de garantía (1 unidad)
Accesorios opcionales:	Adaptador de corriente de 24 V/1 A (1 unidad)

