



## PRO 9510W-CH

Monitor para sistema de intercomunicador IP

*Siera fabrica soluciones confiables y accesibles en Seguridad Electrónica, CCTV, Control de Acceso, Intercomunicación y Audio Profesional.*

### Especificaciones destacadas

- Monitor SIP para interiores
- Pantalla LCD IPS de 10,1"
- Alimentación mediante PoE o adaptador de corriente (DC12V/2A)
- Comunicación de audio y video de alta definición
- Comunicación entre estaciones de puerta y habitaciones
- Protocolo SIP 2.0 compatible
- Permite la integración con el concentrador inteligente Zigbee y sensores para recibir alertas cuando hay alguna emergencia
- Admite monitoreo de 16 Cámaras IP
- 8 Entradas de Alarma 1 Salida de relé
- Compatible con App ControlHub

#### Propiedades físicas

Sistema:	Android 10
RAM:	2Gb
ROM:	8Gb
Panel frontal:	Aluminio
Fuente de alimentación:	PoE (802.3af) o DC 12V/2A
Energía en espera:	3W
Potencia nominal:	10W
Wi-Fi:	IEEE802.11 b/g/n@2.4Ghz
Cámara:	2MPX, CMOS
Ranura para tarjeta TF:	1
Puerto Ethernet:	1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptativo
RS485:	1
Salida de potencia:	1 (12V/100ma)
Entrada de timbre:	8 (Utilice cualquier puerto de entrada de alarma)
Entrada de alarma:	8
Salida de relé:	1
Instalación:	Montaje en superficie / Escritorio
Dimensiones:	264.3 x 160 x 11.8 mm
Temperatura de trabajo:	-10°C a +55°C
Temperatura de almacenamiento:	-40°C a +70°C
Humedad de operación:	10% a 90% (Sin condensación)
Aplicación móvil:	ControlHub

