



IPL 2832IP/28-5MPX-A-IVS-NGS-S-FR

Cámara Bullet IP de 5 Megapíxeles

NightGuardian con Analíticas y Audio

Diseñada para aplicaciones profesionales en exteriores que requieren resolución ULTRA HD, imágenes a color durante la noche y grabación confiable las 24 horas.

Especificaciones destacadas

- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- 5 Megapíxeles
- Luz cálida para visión a color nocturna
- IVS: Detección facial / humana / intrusión, Cruce de línea, Estadísticas de personas, Merodeo
- Siera CLOUD
- Doble Streaming
- Lente fijo de 2.8 mm
- Micrófono incorporado
- PoE
- Exterior IP67
- Ranura para tarjeta MicroSD (TF)
- Carcasa Metálica
- Visión a color NightGuardian de 30 m
- Adaptador de Frame Rate automático según el ancho de banda de la red
- Visualización por teléfono móvil y servidor web
- SIERA DDNS
- ONVIF
- Siera VMS para 192 cámaras (Win/MAC)

Sensor de imagen:	1/3" Sensor CMOS
Resolución:	5 MPX (2880 x 1620)
Lente:	Lente fijo de 2.8 mm
Obturador electrónico:	1/25s ~ 1/100,000s
Balance de Blancos:	Automático (AWB)
Compensación de Contraluz:	BLC (On/Off)
Reducción de Ruido:	3D DNR
Rango dinámico amplio:	DWDR (WDR digital)
Iluminación mínima:	3 Lux con LED encendido (luz cálida)
Ajustes de Video:	Saturación, Brillo, Obturador, Contraste, AGC, Iris, Contraluz, Parpadeo, Espejo, IR
Tipo de iluminación:	4 LED dobles (luz cálida y luz blanca)
Alcance de iluminación:	Hasta 30 metros
Función Día/Noche:	NightGuardian color o B/N
Alarma luminosa:	Luz vinculada activada por detección humana
Analíticas:	Detección Facial, Humana, Vehículos, Perímetro, Cruce de línea, Detección de Movimiento, Estadísticas de Personas
Frame Rate:	1-25/30fps
Compresión de video:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resoluciones compatibles:	Main Stream: 5MPX (2880x1620)@30fps 4MPX (2560x1440)@30fps 3MPX (2304x1296)@30fps 2MPX (1920x1080)@30fps Sub Stream: D1 (704x576) / 360P (640x480) / CIF (352x288)
Tasa de Bits de Video:	32K~16Mbps ajustable
Entrada de Audio:	Micrófono incorporado
Salida de Audio:	Altavoz incorporado
Compresión de Audio:	G.711A / G.711U / AAC
Enmascaramiento de privacidad:	4 zonas
Alcance NightGuardian:	30mts.
Flujo de datos:	Video y datos
Ethernet:	RJ45 (10/100M adaptable)
Procesador principal:	Microprocesador de alto rendimiento
Sistema Operativo:	Linux embebido
Seguridad:	Protección por contraseña, múltiples niveles de usuario
Visualización:	Servidor Web, VMS y aplicación móvil mediante Siera iSMS 7.0
Compatibilidad:	ONVIF
Aplicación para smartphone:	iSMS 7.0 (disponible en iOS y Android)



IPL 2832IP/28-5MPX-A-IVS-NGS-S-FR

Cámara Bullet IP de 5 Megapíxeles
NightGuardian con Analíticas y Audio



Protocolos de Red:	TCP/IP, RTSP, RTMP, RTP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP,UPNP
Ranura para tarjeta MicroSD (TF):	Compatible hasta 256 GB
Temperatura de trabajo:	-20° C a 65° C
Humedad de trabajo:	10 % ~ 90 %
Alimentación:	PoE 48V o DC 12V/1A
Consumo:	<6 W
Dimensiones:	163 x 65 mm
Peso:	0,8 kg