



SXM 20400SG4W

MDVR 4 Canales con 4G,
WiFi y ranura para tarjeta SD

Siera Xtreme Mobile es la línea de MNDVRs / Dashcam / Bodycams con características avanzadas que permite cubrir todas las necesidades del mercado de movilidad.

Especificaciones destacadas

- 4 canales con conectividad 4G, WiFi y GPS.
- Soporte de grabación en tarjeta SD de hasta 512 GB, con respaldo mediante USB
- Compresión de video H.265 / H.264
- Compresión de Audio G.711a
- Alimentación vehicular de 8 a 36 V
- Protecciones contra sobrecarga, cortocircuito e inversión de polaridad
- Conectores de aviación industriales
- Protección ante cortes de energía y función de apagado retardado configurable
- Compatible con plataforma SXM (Siera Xtreme Mobile) para monitoreo, reproducción, análisis y gestión remota
- Puerto RS232 compatible con periféricos como RFID, sensores de combustible y temperatura

Sistema

Sistema Operativo:	Linux embebido
Interfaz gráfica (GUI):	Configuración mediante monitor externo y control remoto

Video y grabación

Compresión de video:	H.265 / H.264
Entradas de video:	4CH (conectores de aviación), 1.0Vp-p, 75Ω
Salida de video:	1CH CVBS (VGA opcional)
Resolución máxima:	Hasta 4 canales en 1080P
Modos de grabación:	Automática, Manual, por ACC o por Alarma

Audio

Entradas de audio:	4CH (conector de aviación)
Salida de audio:	1CH
Compresión:	G.711a

Alarmas y puertos

Entradas de alarma:	4CH
Salida de alarma:	1CH
RS232:	1 puerto
USB:	1 puerto

Red y posicionamiento

Conectividad:	4G integrado, WiFi integrado
Posicionamiento:	GPS / BD (GPS + GLONASS)
Sensor integrado:	Acelerómetro

Almacenamiento y reproducción

Almacenamiento:	1 Tarjeta SD hasta 512 GB, grabación en bucle (Capacidad mínima recomendada: 64 GB; Tipo A2 / U3)
Búsqueda de video:	Por tiempo, Modo de grabación o Evento
Reproducción:	Multicanal Sincronizada, Avance y Retroceso rápido [2x / 4x / 8x / 16x]
Actualización de firmware:	Mediante tarjeta SD o red

Alimentación

Entrada de voltaje:	DC 8 ~ 36 V
Gestión de energía:	Protección contra sobrecarga, Sobretensión, Subtensión, Cortocircuito e Inversión de polaridad
Consumo:	≤ 5 W en operación / 0.5 W en espera

Entorno de trabajo

Temperatura:	-20 °C a +70 °C
Humedad:	20 % ~ 80 %

Seguridad

Gestión por contraseña:	Doble nivel (usuario / administrador)
--------------------------------	---------------------------------------

Dimensiones

153 (An) × 35 (Al) × 121 (Pr) mm

