



SPA 4201IP

Unidad de interfaz de Audio IP

Siera fabrica soluciones confiables y accesibles en Seguridad Electrónica, CCTV, Control de Acceso, Intercomunicación y Audio Profesional.

Especificaciones destacadas

- Diseño para rack (1U)
- Chip decodificador de red independiente de 4 canales
- Entrada de audio analógica de 4 canales
- Control de volumen para cada canal de entrada de audio
- 4 entradas de alarma integradas y 4 salidas de alarma
- Retardo ultrabajo en la transmisión de voz por red
- Interfaz RJ45

Fuente de alimentación y consumo:	AC120V-240V≤20W
Protocolo de red:	TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, IGMP
Velocidad de red:	10/100 Mbps
Codificación de audio:	MP3 / PCM / ADPCM
Frecuencia de muestreo:	22.05-48 kHz, 16 bits
Relación señal/ruido y respuesta en frecuencia:	≥90 dB, 20 Hz-16 kHz
Retardo de red:	Retardo de difusión ≤30 ms
Interfaces:	4 puertos RJ45, 4 entradas de línea, 4 salidas de línea, 4 entradas de alarma y 4 salidas de alarma
Temperatura y humedad de funcionamiento:	-10 °C a 50 °C, ≤90% HR (sin condensación)
Dimensiones y peso:	483 × 183 × 44 mm, 4.2 kg

