



IPL 2445IP-2MPX-A-IVS-S-FR

Câmera IP Dome de 2 Megapixel
com analíticos

Projetada para aplicações profissionais em áreas externas, onde são necessários resolução ULTRA HD, Lente Varifocal e gravação confiável 24 horas por dia.

Especificações principais

- H264/H264+/H265/H.265+
- 2 Megapixel
- IVS: Detecção Facial, detecção de Humano, Cruzamento de Linha, Detecção de intrusão dentre outros.
- Siera CLOUD
- Dual Streaming
- Lente Varifocal 2.8-12mm
- PoE
- SD Card Slot (256 GB Máx)
- SIERA DDNS
- ONVIF S/G
- Externa IP67 + IK10
- Metálica
- IR de 40 mts
- Comunicação Criptografada
- Adaptador de taxa de quadros automático de acordo com a rede.
- Visualização via WebServer e APP viewer
- Siera VMS para até 128 câmeras (Win / MAC)

Sensor:	1/2.7" / 2Mpx
Lente:	Lente varifocal 2.8-12mm
Obturador Electronico:	1/25s~1/100,000s
Angulo de Visão:	100°(wide) ~ 35°(tele) - Ajuste de lente em três eixos
Iluminação min.:	0,02 Lux
Resolução:	1920*1080
Analíticos:	Detecção de face, Detecção de Humano, Cruzamento de Linha, Detecção de Intrusão, Movimento, Obstrução
Taxa de quadros:	1-25/30fps
Compressão de Video:	H264/H264+/H265/H.265+
Taxa de Video:	32K~16Mbps ajustável
Privacidade:	4 zonas
Função Day/Night:	IR CUT
IR:	40mts
WDR - Wide Dynamic Range:	120dB
Configuração de Video:	Saturação, Brilho, Obturado, Contraste, AGC, Iris, Luz de Fundo, Flicker, Espelho, IR
Fluxo de dados:	Video e data
Ethernet:	1-ch 10/100M, RJ45
Processador:	Microprocessador de Alta Performance
Sistema Operacional:	Linux Embarcado
Segurança:	Proteção por Senhas, Usuários multi-nível
Visualizador:	Webserver, CMS e APP Siera iSMS 7.0
Compatibilidade:	ONVIF S e G
Audio:	Microfone embarcado
Protocolos:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP
SD Card :	Suportado até 256GB
Temperatura:	-20° - 55°C
Humidade:	<95%
Energia:	DC12V / PoE
Protection Level	IP67/IK10
Consumption:	10W / 0,5A
Dimenssão	150 x 120 mm
Peso:	1,0 Kg
Garantia	3 anos*



*conforme <https://sieraelectronics.com/po/garantia/>

