



LSP 4240IP

Micrófono IP con Pantalla de 4" y Protocolo SIP

Siera fabrica soluciones confiables y accesibles en Seguridad Electrónica, CCTV, Control de Acceso, Intercomunicaciones, Audio Profesional y Automatización.

Especificaciones destacadas

- Diseño profesional de micrófono para paging, carcasa de aleación de aluminio de alta calidad, resistente y duradera.
- Pantalla táctil capacitiva HD digital de 4" a color real.
- Soporta anuncios de voz en vivo para todas las zonas, zonas específicas o dispositivos IP específicos.
- Altavoz integrado de 3W y micrófono condensador unidireccional para anuncios en vivo, intercomunicación manos libres bidireccional y monitoreo de audio.
- Procesador de audio digital incorporado que mejora significativamente la reducción de ruido y la calidad de audio.
- Consola mezcladora ultracompacta integrada para mezcla de 5 canales de audio (incluyendo MIC, AUX1, AUX2, Bluetooth y memoria USB).
- Servidor web integrado para la administración de hasta 30 dispositivos IP terminales.
- Compatible con protocolo SIP estándar.
- Equipado con entrada de relé (bloque terminal de 2 pines), que puede conectarse a dispositivos de detección externos (como pulsador manual, detector de calor/humo/infrarrojo, etc.) para activar automáticamente tareas de notificación de emergencia por eventos.
- Puerto Ethernet RJ45 estándar, accesible donde exista red Ethernet, compatible con comunicación entre segmentos y routers.
- Compatible con SIP Audio Enterprise Software.

Códec de audio:	G.711 A-law, G.711 μ -law, G.729, PCM/L16
Relación S/N:	≤ 80 dB
Muestreo de audio y Bit Rate:	8kHz~44.1kHz, 16bit, 8kbps~320kbps
Respuesta de frecuencia:	100Hz~16kHz
Interfaz de red:	10BASE-T / 100BASE-TX RJ45
Protocolos de red:	SIP (RFC3261), HTTP, DHCP, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, IGMP
Método de configuración:	Configuración local / Interfaz web
Entrada AUX 01:	Jack TRS 1/8" (3.5mm)
Entrada AUX 02:	Jack TRS 1/8" (3.5mm)
Salida de línea:	Jack TRS 1/8" (3.5mm)
Entrada de relé:	Terminal block enchufable de 2 pines (Pitch 3.5mm, AWG 28-16)
Puerto USB:	Inserción de memoria USB para reproducción de archivos de música almacenados
Método de montaje:	Desktop
Ambiente de instalación:	Solo interiores secos
Temperatura de trabajo:	0°C ~ +45°C (32°F ~ 113°F)
Temperatura de almacenamiento:	-10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)
Humedad de operación:	5~90% RH sin condensación
Material del gabinete:	Aleación de aluminio
Color:	Negro
Alimentación:	DC 12V / 2A
Consumo en standby:	5.3W
Dimensiones:	144 x 144 x 34 mm
Peso:	0.55 kg

