



SXM PTZM18

Cámara PTZ Vehicular AHD 2MP 18x

Siera Xtreme Mobile es la línea de MNDVR, dashcams y bodycams con funciones avanzadas que permite satisfacer todas las necesidades del mercado de la movilidad.

Especificaciones destacadas

- Resolución Full HD 1080P.
- Zoom óptico 18X.
- Tecnología AHD de alta definición.
- Transmisión de video hasta 500 m sin latencia.
- Giro horizontal continuo de 360°.
- Movimiento vertical de -15° a +90°.
- Hasta 255 posiciones preestablecidas.
- Memoria de posición tras pérdida de energía.
- Iluminación IR de hasta 80 m.
- Carcasa de aluminio con protección IP66.
- Instalación magnética de rápida liberación.
- Control PTZ mediante RS-485 (PELCO-D / PELCO-P).

CÁMARA

Sistema de video	PAL / NTSC
Resolución	1920 x 1080
Velocidad de cuadros	25 fps (50 Hz) / 30 fps (60 Hz)
Iluminación mínima	Color: 0.05 Lux @ F1.6 B/N: 0.005 Lux @ F1.6
Día / Noche	IR-CUT
Control de iris	Automático
Compensación de contraluz	Activar / Desactivar
Balance de blancos	Automático
Exposición	Automática
Amplio rango dinámico (WDR)	Sí

LENTE

Zoom óptico	18X
Distancia focal	4.7 ~ 84.6 mm
Apertura	F1.6 ~ F3.5

Movimiento PTZ

Giro horizontal	360° continuo
Giro vertical	-15° ~ +90°
Velocidad manual horizontal	0 ~ 120°/s
Velocidad manual vertical	0 ~ 30°/s
Velocidad máx. horizontal	120°/s
Velocidad máx. vertical	30°/s
Velocidad máx.	Hasta 150°/s horizontal / 90°/s vertical
Posiciones preestablecidas	255
Escaneo lineal	8 rutas
Velocidad de escaneo	Ajustable en 8 niveles
Cruceros	8 rutas
Presets por cruce	32
Autoaprendizaje	8 trayectorias
Grabación PTZ por trayectoria	Hasta 1024 movimientos
Función Watchdog	Presets, escaneo, cruce, trayectoria y modo día/noche

Memoria tras pérdida de energía	Sí
Ajuste automático de velocidad según zoom	Sí

ILUMINACIÓN

Distancia IR	Hasta 80 m
--------------	------------



SXM PTZM18

Cámara PTZ Vehicular AHD 2MP 18x



INTERFACES

Salida de video	AHD
Conector de video	BNC
Control PTZ	RS-485
Protocolos	PELCO-P / PELCO-D

GENERALES

Material	Aleación de aluminio
Protección	IP66
Alimentación	DC 9~18 V (Opcional DC 9~36 V)

Consumo	25 W
Temperatura de trabajo	-35 °C ~ +65 °C
Humedad de operación	0~90 % (sin condensación)
Peso	3 kg
Dimensiones	Ø129 × 220 mm
Garantía	3 años*

*según <https://sieraelectronics.com/es/garantia/>