Siera Electronics



Catálogo técnico

Câmera Bullet

PCA 150-20HD/28-V3-2MPX
PCA 150-20HD/28-V3-A-2MPX
PCA 150-50HD/28-V3-5MPX

Video | Sensor | Lente | Ambiente

A Siera desenvolve Soluções confiáveis em Segurança Eletrônica, CFTV, Controle de Acesso, Intercomunicadores, Áudio Profissional e Automação.

sieraelectronics.com

Siera Electronics

PCA 150-20HD/28-V3-2MPX
PCA 150-20HD/28-V3-A-2MPX
PCA 150-50HD/28-V3-5MPX



Qualidade de imagem para um monitoramento eficiente. Imagens nítidas e detalhadas que permitem acompanhar cada ambiente com maior clareza e precisão.

Sensor, imagem e lente

	PCA 150-20HD/28-V3-2MPX	PCA 150-20HD/28-V3-A-2MPX	PCA 150-50HD/28-V3-5MPX
Sensor	1/2.7" - 2 MPX	1/2.7" - 2 MPX	1/2.7" - 5 MPX
Pixels efetivos	1920 × 1080	1920 × 1080	2560 x 1440
Linhas horizontais	1920H	1920H	2560H
Resolução	Full HD 1080p	Full HD 1080p	QHD / 2K 1440p
Correção Gama	0,45	0,45	0,45
Lente	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm
Alcance do IR	25 m	25 m	25 m
Ativação de IR	Controle CDS Automatico abaixo de 10Lux	Controle CDS Automatico abaixo de 10Lux	Controle CDS Automatico abaixo de 10Lux
Comprimento de onda do IR	850 nm	850 nm	850 nm
Quantidade de LEDs	12 LEDs Smart IR	12 LEDs Smart IR	12 LEDs Smart IR
Formato de vídeo	NTSC / PAL	NTSC / PAL	NTSC / PAL
Protocolo	AHD / TVI / CVI / CVBS	AHD / TVI / CVI / CVBS	AHD / TVI / CVI / CVBS
Resolução CVBS	960H	960H	960H
Relação sinal/ruído	≥65 dB (AGC off)	≥65 dB (AGC off)	≥65 dB (AGC off)
Obturador Eletrônico	NTSC: 1/60s - 1/100.000s PAL: 1/50s - 1/100.000s	NTSC: 1/60s - 1/100.000s PAL: 1/50s - 1/100.000s	NTSC: 1/60s - 1/100.000s PAL: 1/50s - 1/100.000s
Iuminação Mínima:	0 Lux / 0.1 Lux (F:1.2) com IR desligado	0 Lux / 0.1 Lux (F:1.2) com IR desligado	0 Lux / 0.1 Lux (F:1.2) com IR desligado
Sincronismo	Interno	Interno	Interno
Dia/noite	Filtro ICR	Filtro ICR	Filtro ICR
Filtro ICR	Sim	Sim	Sim
AGC	Sim	Sim	Sim
Balanço de branco	Auto	Auto	Auto
Controle de Ganho	Auto	Auto	Auto
Menu OSD	Sim	Sim	Sim
DNR	2D DNR	2D DNR	2D DNR
Microfone	-	Microfone embutido	-

Siera Electronics

PCA 150-20HD/28-V3-2MPX
PCA 150-20HD/28-V3-A-2MPX
PCA 150-50HD/28-V3-5MPX



Segurança confiável em todos os momentos. Câmeras que combinam desempenho, praticidade e facilidade de integração para uma proteção contínua e eficiente.

Mecânica, elétrica e ambiente

Saída de vídeo	BNC fêmea, 75 Ω	BNC fêmea, 75 Ω	BNC fêmea, 75 Ω
Alimentação	P4 fêmea	P4 fêmea	P4 fêmea
Consumo	400 mA	400 mA	400 mA
Aimentação	12 VDC	12 VDC	12 VDC
Faixa de alimentação:	10,8 a 13,2 VDC	10,8 a 13,2 VDC	10,8 a 13,2 VDC
Proteção contra surtos	15 kV, vídeo e alimentação	15 kV, vídeo e alimentação	15 kV, vídeo e alimentação
Dimensões	159(L) x 70(H) x 76(A) mm	159(L) x 70(H) x 76(A) mm	159(L) x 70(H) x 76(A) mm
Peso	300g	300g	300g
Cor	Branco	Branco	Branco
Gabinete	ABS, Polímero técnico de alta resistência	ABS, Polímero técnico de alta resistência	ABS, Polímero técnico de alta resistência
Proteção	IP67	IP67	IP67
Instalação	Externo/Interno	Externo/Interno	Externo/Interno
Ajuste a posição	Suporte com movimento de 2 eixos	Suporte com movimento de 2 eixos	Suporte com movimento de 2 eixos
Temperatura de operação	-10°C ~ +60°C	-10°C ~ +60°C	-10°C ~ +60°C
Umidade de operação	Máximo 95 %	Máximo 95 %	Máximo 95 %

Garantía: 3 anos*

*conforme https://sieraelectronics.com/po/garantia/

O desenho e as especificações estão sujeitas à mudanças sem aviso prévio. As imagens são apenas como referência, o produto pode variar com a realidade. Siera é uma marca pertencente à Siera Holding Group.